# LINK LAN

Nettverkskabeltester med PoE

LINK LAN kombinerer kontinuitetsprøving, måling av kabellengde, PoE-test og Port Flash. Fargeskjermen på 2,4″ viser resultater, parametere og betjeningsveiledning direkte på arbeidsstedet.

For CAT5/CAT6-kabler med RJ45-kontakter, UTP og STP.




# Hovedfunksjoner

## Kontinuitet og koblingskart

Identifiserer korrekt kobling, kortslutninger, ombyttede ledere og brudd. Rekkevidde opptil 600 m.

## Lengde

Måler fra 5 til 300 m. Velg meter, yards eller fot. Brukerkalibrering med 5 verdisett.

## PoE-test

Identifiserer standardisert og ikke-standardisert PoE. Viser forsyningspinner, kryssingsmetode, standard, spenning og polaritet.

## PoE-belastning

Belastningsprøve fra 2 til 80 W med visning av målt spenning og effekt.

## Port Flash

Får lysdioden ved den aktuelle porten på svitsjen eller ruteren til å blinke i takt.

## Fjernenhet

Tester lederkoblingen i RJ45-kabler også når kabelendene er langt fra hverandre.

# Tekniske data

| Sender | Verdi |
|---|---|
| LCD-skjerm | 2,4″ fargeskjerm |
| Kontinuitet – kabeltype | CAT5 / CAT6 (UTP og STP) |
| Kontinuitet – rekkevidde | 600 m |
| PoE – spenningsområde | DC 5 V ~ 60 V |
| PoE – standard | IEEE 802.3 af / at / bt |
| PoE – belastningsprøve | 2 ~ 80 W |
| Lengdemåling – område | 5 ~ 300 m |
| Indikator for lavt batterinivå | Ja |
| Batteri | Litium 3,7 V / 1500 mAh, Type-C-lading |
| Automatisk avslåing | 15 / 30 / 60 min / OFF |
| Vern mot elektrisk overbelastning | DC 60 V |
| Mål | 138,5 × 76 × 30 mm |
| **Fjernenhet** | **Verdi** |
| Porttype | RJ45 |
| Mål | 65 × 37 × 23 mm |

# Leveranseomfang

| Del | Antall |
|---|---|
| PoE-kabeltester | 1 |
| Fjernmodul | 2 |
| Gaveeske | 1 |
| Bruksanvisning | 1 |
| Bæreveske | 1 |
| Type-C-kabel | 1 |
| Sikkerhetskort for litiumbatteri | 1 |
| Sertifikat | 1 |

Spesifikasjoner og leveranseomfang er hentet fra bruksanvisningen til LINK LAN V.1.0 av 11.12.2025. Funksjonene er også kontrollert på UNIKS' produktside. Les hele bruksanvisningen og sikkerhetsanvisningene før bruk.

**Til intern kontroll: Pakkelisten i den italienske bruksanvisningen angir én fjernmodul. Avsnitt 4.1 omtaler to fjernenheter, og det italienske databladet angir to fjernmoduler. Leveranseomfanget må bekreftes av UNIKS.**