LINK LAN

Nätverkskabeltestare med PoE

LINK LAN kombinerar kontinuitetsprov, mätning av kabellängd, PoE-test och Port Flash. Färgdisplayen på 2,4″ visar resultat, parametrar och handhavandeanvisningar direkt på arbetsplatsen.

För CAT5/CAT6-kablar med RJ45-kontakter, UTP och STP.



Huvudfunktioner

Kontinuitet och kopplingsschema

Identifierar korrekt koppling, kortslutning, förväxlade ledare och avbrott. Räckvidd upp till 600 m.

Längd

Mäter från 5 till 300 m. Välj meter, yard eller fot. Användarkalibrering med 5 värdeuppsättningar.

PoE-test

Identifierar standardiserad och icke-standardiserad PoE. Visar matningsstift, korsningsmetod, standard, spänning och polaritet.

PoE-belastning

Belastningsprov från 2 till 80 W med visning av uppmätt spänning och effekt.

Port Flash

Får lysdioden vid motsvarande port på switchen eller routern att blinka i takt.

Fjärrenhet

Provar ledarkopplingen i RJ45-kablar även när kabeländarna är långt från varandra.

Tekniska data

Sändare	Värde
LCD-display	2,4″ färgdisplay
Kontinuitet – kabeltyp	CAT5 / CAT6 (UTP och STP)
Kontinuitet – räckvidd	600 m
PoE – spänningsområde	DC 5 V ~ 60 V
PoE – standard	IEEE 802.3 af / at / bt
PoE – belastningsprov	2 ~ 80 W
Längdmätning – område	5 ~ 300 m
Indikering för lågt batteri	Ja
Batteri	Litium 3,7 V / 1500 mAh, laddning via Type-C
Automatisk avstängning	15 / 30 / 60 min / OFF
Skydd mot elektrisk överbelastning	DC 60 V
Mått	138,5 × 76 × 30 mm
Fjärrenhet	**Värde**
Porttyp	RJ45
Mått	65 × 37 × 23 mm

Leveransomfattning

Del	Antal
PoE-kabeltestare	1
Fjärrmodul	2
Presentförpackning	1
Bruksanvisning	1
Transportväska	1
Type-C-kabel	1
Säkerhetskort för litiumbatteri	1
Certifikat	1

Specifikationer och leveransomfattning är hämtade från bruksanvisningen LINK LAN V.1.0 av den 11.12.2025. Funktionerna har också kontrollerats på UNIKS produktsida. Läs hela bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna före användning.

För intern granskning: Packlistan i den italienska bruksanvisningen anger en fjärrmodul. Avsnitt 4.1 beskriver två fjärrenheter och det italienska databladet anger två fjärrmoduler. Leveransomfattningen ska bekräftas av UNIKS.