



SCHEDA TECNICA • DATA SHEET • DATENBLATT • FICHA TÉCNICA

TITANIUMBT

Multimetro industriale TRMS Bluetooth IP67 con misura AC+DC e supporto pinza Flex. / Industrial TRMS Bluetooth IP67 multimeter with AC+DC measurement and Flex-clamp support.



Italiano • English • Deutsch • Español

UNIKS S.r.l. • REV 2026.08

ITALIANO

TITANIUMBT

SCHEDA TECNICA

Multimetro industriale TRMS Bluetooth IP67 con misura AC+DC e supporto pinza Flex.

FUNZIONI PRINCIPALI

- TRMS
- Autorange
- Bluetooth
- UNIKS METER / METERBOX PRO
- Data logging via app
- AC/DC/AC+DC voltage
- AC/DC current 600 μ A...10 A
- Flexible current probe up to 3000 A AC
- VLoZ / LowZ
- VFD
- MAX/MIN/AVG
- PEAK
- REL
- HOLD
- SUPERLIGHT
- Torch
- IP67
- Drop test 3 m
- Resistance 60 M Ω
- Frequency/Duty
- Capacitance 6000 μ F
- Diode
- Continuity
- Temperature K

SPECIFICHE GENERALI

Categoria	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Protezione	IP67; drop test 3 m

Display	6000 punti
Comunicazione	Bluetooth; app UNIKS METER / METERBOX PRO
Range Flex	catalogo 2026: fino a 3000 A AC con pinza Flexi 3K
Illuminazione	SUPERLIGHT + torcia
Misure principali	Tensione 1000 V; corrente 600 μ A...10 A; Flex 3000 A; R 60 M Ω ; C 6000 μ F; f 10 kHz

PRESTAZIONI DI MISURA

Tensione AC/DC/AC+DC

Range	Risoluzione	Accuratezza / Note
fino a 1000 V	autorange	accuratezza dettagliata: vedere PDF tecnico originale del lotto

Corrente AC/DC TRMS

Range	Risoluzione	Accuratezza / Note
600 μ A...10 A	autorange	accuratezza dettagliata: PDF tecnico originale

Corrente Flex

Range	Risoluzione	Accuratezza / Note
fino a 3000 A AC	con FLEXI3K	rapporto/range secondo sonda

Resistenza

Range	Risoluzione	Accuratezza / Note
60 M Ω	-	vedere PDF tecnico originale

Frequenza / Duty

Range	Risoluzione	Accuratezza / Note
10 kHz	-	vedere PDF tecnico originale

Capacità

Range	Risoluzione	Accuratezza / Note
6000 μ F	-	vedere PDF tecnico originale

Temperatura K

Range	Risoluzione	Accuratezza / Note
funzione presente	-	range/accuratezza: PDF tecnico originale

Diodo / Continuità

Range	Risoluzione	Accuratezza / Note
Diodo	-	test
Continuità	-	test

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- test leads
- K-type probe/adapter where supplied
- Bluetooth app support
- battery as marked on product/original manual

ENGLISH

TITANIUMBT

DATA SHEET

Industrial TRMS Bluetooth IP67 multimeter with AC+DC measurement and Flex-clamp support.

MAIN FUNCTIONS

- TRMS
- Autorange
- Bluetooth
- UNIKS METER / METERBOX PRO
- Data logging via app
- AC/DC/AC+DC voltage
- AC/DC current 600 μ A...10 A
- Flexible current probe up to 3000 A AC
- VLoZ / LowZ
- VFD
- MAX/MIN/AVG
- PEAK
- REL
- HOLD
- SUPERLIGHT
- Torch
- IP67
- Drop test 3 m
- Resistance 60 M Ω
- Frequency/Duty
- Capacitance 6000 μ F
- Diode
- Continuity
- Temperature K

GENERAL SPECIFICATIONS

Category	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
----------	-------------------------------

Protection	IP67; drop test 3 m
Display	6000 punti
Communication	Bluetooth; app UNIKS METER / METERBOX PRO
Range Flex	catalogo 2026: fino a 3000 A AC con pinza Flexi 3K
Illuminazione	SUPERLIGHT + torcia
Misure principali	Tensione 1000 V; corrente 600 μ A...10 A; Flex 3000 A; R 60 M Ω ; C 6000 μ F; f 10 kHz

MEASUREMENT PERFORMANCE

Tensione AC/DC/AC+DC

Range	Resolution	Accuracy / Notes
fino a 1000 V	autorange	accuratezza dettagliata: vedere PDF tecnico originale del lotto

Corrente AC/DC TRMS

Range	Resolution	Accuracy / Notes
600 μ A...10 A	autorange	accuratezza dettagliata: PDF tecnico originale

Corrente Flex

Range	Resolution	Accuracy / Notes
fino a 3000 A AC	con FLEXI3K	rapporto/range secondo sonda

Resistance

Range	Resolution	Accuracy / Notes
60 M Ω	-	vedere PDF tecnico originale

Frequency / Duty

Range	Resolution	Accuracy / Notes
10 kHz	-	vedere PDF tecnico originale

Capacitance

Range	Resolution	Accuracy / Notes
6000 μ F	-	vedere PDF tecnico originale

K-type temperature

Range	Resolution	Accuracy / Notes
funzione presente	-	range/accuratezza: PDF tecnico originale

Diode / continuity

Range	Resolution	Accuracy / Notes
Diodo	-	test
Continuità	-	test

INCLUDED ACCESSORIES

- test leads
- K-type probe/adaptor where supplied
- Bluetooth app support
- battery as marked on product/original manual

DEUTSCH

TITANIUMBT

DATENBLATT

Industrie-TRMS-Bluetooth-Multimeter IP67 mit AC+DC und Flex-Zangen-Unterstützung.

HAUPTFUNKTIONEN

- TRMS
- Autorange
- Bluetooth
- UNIKS METER / METERBOX PRO
- Data logging via app
- AC/DC/AC+DC voltage
- AC/DC current 600 μ A...10 A
- Flexible current probe up to 3000 A AC
- VLoZ / LowZ
- VFD
- MAX/MIN/AVG
- PEAK
- REL
- HOLD
- SUPERLIGHT
- Torch
- IP67
- Drop test 3 m
- Resistance 60 M Ω
- Frequency/Duty
- Capacitance 6000 μ F
- Diode
- Continuity
- Temperature K

ALLGEMEINE DATEN

Kategorie	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Schutz	IP67; drop test 3 m

Anzeige	6000 punti
Kommunikation	Bluetooth; app UNIKS METER / METERBOX PRO
Range Flex	catalogo 2026: fino a 3000 A AC con pinza Flexi 3K
Illuminazione	SUPERLIGHT + torcia
Misure principali	Tensione 1000 V; corrente 600 μ A...10 A; Flex 3000 A; R 60 M Ω ; C 6000 μ F; f 10 kHz

MESSLEISTUNG

Tensione AC/DC/AC+DC

Bereich	Auflösung	Genauigkeit / Hinweise
fino a 1000 V	autorange	accuratezza dettagliata: vedere PDF tecnico originale del lotto

Corrente AC/DC TRMS

Bereich	Auflösung	Genauigkeit / Hinweise
600 µA...10 A	autorange	accuratezza dettagliata: PDF tecnico originale

Corrente Flex

Bereich	Auflösung	Genauigkeit / Hinweise
fino a 3000 A AC	con FLEXI3K	rapporto/range secondo sonda

Widerstand

Bereich	Auflösung	Genauigkeit / Hinweise
60 MΩ	-	vedere PDF tecnico originale

Frequenz / Tastgrad

Bereich	Auflösung	Genauigkeit / Hinweise
10 kHz	-	vedere PDF tecnico originale

Kapazität

Bereich	Auflösung	Genauigkeit / Hinweise
6000 µF	-	vedere PDF tecnico originale

K-Temperatur

Bereich	Auflösung	Genauigkeit / Hinweise
funzione presente	-	range/accuratezza: PDF tecnico originale

Diode / Durchgang

Bereich	Auflösung	Genauigkeit / Hinweise
Diodo	-	test
Continuità	-	test

LIEFERUMFANG

- test leads
- K-type probe/adapter where supplied
- Bluetooth app support
- battery as marked on product/original manual

ESPAÑOL

TITANIUMBT

FICHA TÉCNICA

Multímetro industrial TRMS Bluetooth IP67 con medida AC+DC y soporte para pinza Flex.

FUNCIONES PRINCIPALES

- TRMS
- Autorange
- Bluetooth
- UNIKS METER / METERBOX PRO
- Data logging via app
- AC/DC/AC+DC voltage
- AC/DC current 600 μ A...10 A
- Flexible current probe up to 3000 A AC
- VLoZ / LowZ
- VFD
- MAX/MIN/AVG
- PEAK
- REL
- HOLD
- SUPERLIGHT
- Torch
- IP67
- Drop test 3 m
- Resistance 60 M Ω
- Frequency/Duty
- Capacitance 6000 μ F
- Diode
- Continuity
- Temperature K

ESPECIFICACIONES GENERALES

Categoría	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Protección	IP67; drop test 3 m

Pantalla	6000 punti
Comunicación	Bluetooth; app UNIKS METER / METERBOX PRO
Range Flex	catalogo 2026: fino a 3000 A AC con pinza Flexi 3K
Illuminazione	SUPERLIGHT + torcia
Misure principali	Tensione 1000 V; corrente 600 μ A...10 A; Flex 3000 A; R 60 M Ω ; C 6000 μ F; f 10 kHz

PRESTACIONES DE MEDIDA

Tensione AC/DC/AC+DC

Rango	Resolución	Precisión / Notas
fino a 1000 V	autorange	accuratezza dettagliata: vedere PDF tecnico originale del lotto

Corrente AC/DC TRMS

Rango	Resolución	Precisión / Notas
600 μ A...10 A	autorange	accuratezza dettagliata: PDF tecnico originale

Corrente Flex

Rango	Resolución	Precisión / Notas
fino a 3000 A AC	con FLEXI3K	rapporto/range secondo sonda

Resistencia

Rango	Resolución	Precisión / Notas
60 M Ω	-	vedere PDF tecnico originale

Frecuencia / Duty

Rango	Resolución	Precisión / Notas
10 kHz	-	vedere PDF tecnico originale

Capacidad

Rango	Resolución	Precisión / Notas
6000 μ F	-	vedere PDF tecnico originale

Temperatura K

Rango	Resolución	Precisión / Notas
funzione presente	-	range/accuratezza: PDF tecnico originale

Diodo / continuidad

Rango	Resolución	Precisión / Notas
Diodo	-	test
Continuità	-	test

ACCESORIOS INCLUIDOS

- test leads
- K-type probe/adapter where supplied
- Bluetooth app support
- battery as marked on product/original manual